

VULLE Ξ TIC *Nova22*

La carga eficiente para espacios públicos: **centros comerciales, parkings, oficinas y hoteles.**

Su tecnología inteligente permite monitorear y gestionar cada carga en tiempo real.

Cuatro opciones de configuración de potencia de carga: 7 kW, 11 kW, 16 kW o 22 kW



Cargador Nova tótem



Ficha técnica

Especificaciones generales

Modelo	Nova22
Color	Negro
Tipo de conector	Tipo 2 / Socket
Longitud del cable	4 metros (solo modelo con cable)
Modo de carga	Modo 3
Dimensiones	Medidas: 473*343*136 mm (sin cable)
Peso	5,5 kg
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +50 °C; Altitud máxima de uso: 2000 m
Normas generales	IEC 61851-1: 2017
Instalación	Exterior / interior

Interfaz de usuario

Interfaz	3 luces led
Pantalla	Pantalla color, táctil 4,3"
Conectividad	WIFI, Ethernet, Bluetooth, Modbus.
Comunicación	OCPP 1.6. Autenticación RFID, QR,
Funciones adicionales	exportación de registros, conectividad LTE opcional

Especificaciones eléctricas

Potencia de carga	7,4 kwh	11 kwh	22 kwh
Tensión nominal	230V	400V	400V
Corriente nominal	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Frecuencia nominal			
Grado de protección	IP54 / IK10		
Protecciones	RCD 30mA Type A + 6mA DC, disyuntor integrado		
Protecciones adicionales	Protección contra sobrecorriente, protección contra corriente residual, protección contra sobretensiones, protección contra sobre/baja tensión, protección contra sobre/baja frecuencia, protección contra sobretemperatura, detección de soldadura en relé		

Codificación

Modelo	N	Nova
Potencia	7	7 Kwh
	22	22 Kwh
Socket / Cable	C	Cable
	S	Socket
Pantalla	P	Con Pantalla
	X	Sin Pantalla
Montaje	W	Wallbox
	T	Totem

Ejemplo: N-22-S-P-W
Nova de 22 kWh con socket, pantalla y montaje sobre pared.